

Ficha Técnica | Tractores Series Classic

MF285T



MASSEY FERGUSON

MF285T

Motor	
Modelo	ST440E1
Potencia	90 hp
Aspiración	Turbo Intercooler
Cilindros	4
Desplazamiento	4.0 L
Inyección	Directa
Revoluciones nominales	2,100 rpm
Filtro de aire	Seco doble elemento

Embrague	
Tipo	Split Torque
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico

Transmisión	
Tipo	Synchro
Marchas	12 avance / 4 reversa
Palancas	2 Laterales

Toma de Fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico
¹ Potencia Máxima Certificada	79.6 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de Levante a las Esferas	1,958.5 kgf**
² Capacidad de Levante a 610 mm	1,369.1 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016
**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	30 L/min
Caja de válvulas de doble acción	Dos

Capacidades	
Tanque de combustible	85 L
Cárter del motor	10 L
Sistema de Enfriamiento	18 L
Hidráulico y Transmisión	50 L

Dimensiones y Pesos	
Distancia entre ejes	2,300 mm
Largo total	4,225 mm
Ancho total	2,100 mm
Altura máxima	2,615 mm
Despeje	335 mm
Peso de embarque	3,000 kg

Rodado	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	

Ambiente del Operador	
<ul style="list-style-type: none"> • Cofre metálico • Plataforma totalmente aislada • Salpicaderas traseras metálicas redondeadas • Pedales suspendidos • Freno de estacionamiento por palanca manual • Asiento con suspensión mecánica regulable • Palancas de selección de marchas con ubicación lateral • Cinturón de seguridad • ³Marco de seguridad ROPS abatible Certificado (2989A00601) • Triángulo reflejante 	

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

Equipo Estándar	
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de operación • Toldo metálico • Juego de 8 contrapesos delanteros de 25 kg c/u • Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u 	



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización
de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.