

Ficha Técnica | Tractores Series Classic

MF390T



MASSEY FERGUSON

MF390T

Motor

| | |
|------------------------|---------------------|
| Modelo | Perkins 1104A-44T |
| Potencia | 95 hp |
| Aspiración | Turbocargado |
| Cilindros | 4 |
| Desplazamiento | 4.4 L |
| Inyección | Directa |
| Revoluciones nominales | 2,200 rpm |
| Filtro de aire | Seco doble elemento |

Embrague

| | |
|---------------|--------------------|
| Tipo | Split Torque |
| Material | Cerámico |
| Diámetro | 330 mm |
| Accionamiento | Mecánico por pedal |

Transmisión

| | |
|------------------|----------------------|
| Tipo | Estándar |
| Marchas | 8 avance / 2 reversa |
| Velocidad máxima | 30 km/h |

Toma de Fuerza

| | |
|---------------|---------------|
| Tipo | Independiente |
| Velocidad | 540 rpm |
| Accionamiento | Mecánico |
| Potencia | 86 hp |

Dirección

| | |
|------|---------------|
| Tipo | Hidroestática |
|------|---------------|

Eje Delantero 4WD

| | |
|------------------|----------|
| Accionamiento | Mecánico |
| Ángulo de viraje | 55° |

Eje Trasero

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Frenos | Multidisco en baño de aceite |
| Accionamiento | Mecánico |
| Bloqueo del diferencial | Mecánico |

Sistema Hidráulico de Levante

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Categoría | II |
| Estabilizadores | De cadena |
| Capacidad de Levante a las Esferas | 2100 kgf |

Sistema Hidráulico Auxiliar

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tipo | Centro Abierto |
| Caudal | 35 L/min |
| Presión | 2,200 psi |
| Caja de Válvulas de Doble Acción | Dos |

Capacidades

| | |
|--------------------------|--------|
| Tanque de Combustible | 100 L |
| Cárter del Motor | 9 L |
| Sistema de Enfriamiento | 14.5 L |
| Hidráulico y Transmisión | 50 L |

Dimensiones y Peso

| | 4WD |
|----------------------|----------|
| Distancia entre ejes | 2,350 mm |
| Largo total | 4,370 mm |
| Altura máxima | 2,670 mm |
| Despeje | 450 mm |
| Peso de embarque | 3,725 kg |

Rodados

| | 2WD | 4WD |
|--|-----------------|-----------------|
| | 15.5-38/7.50-16 | 15.5-38/13.6-24 |
| | 15.5-38/10.0-16 | 18.4-30/13.6-24 |
| | 18.4-30/7.50-16 | 18.4-34/13.6-24 |
| | 18.4-30/10.0-16 | |
| | 18.4-34/7.50-16 | |
| | 18.4-34/10.0-16 | |

Ambiente del Operador

- Cofre metálico
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
- Freno de estacionamiento manual
- Pedales suspendidos
- Frenos mecánicos independientes
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- Marco de seguridad ROPS fijo
- Caja portaherramientas
- Triángulo reflejante

Equipamiento Estándar

- Manual de Operación
- Juego de 8 contrapesos frontales de 33 kg c/u
- Juego de 4 contrapesos traeros de 50 kg c/u
- Toldo metálico



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426